


LX-DIREKTBLAUF SR. IK 180MM DN50

LORO-X balcony direct drain 180 mm with clamping collar and bell series IK DN 50

Popis

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 180 mm, without strainer, DN50



Údaje o artikli

EAN kód	4038088066683
ETIM trieda	EC004949
Menovitý priemer	DN 50
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	128 x 128 x 180 mm
Hmotnosť	1,10 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzovník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

Systemový datový list LX 1038

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

Systemový datový list LX 989

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Systémový dátový list LX 1037

Systémový dátový list LX 990

BIM 3D (STEP)