

LX-DIREKTABLAUF SR. IK 200MM DN70

LORO-X balcony direct drain 200 mm with clamping collar and bell series IK DN 70

Descriere

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 200 mm, without strainer, DN70




Date articol

Cod EAN	4038088066720
Clasă ETIM	EC004949
Diametru nominal	DN 70
Dimensiuni exterioare (îxLxA)	148 x 148 x 200 mm
Greutate	1,80 Kg (STK)
Grupă de produse	4
Număr tarif vamal	73089098
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1044](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 991](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1043](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 992](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)