

LX-DIREKTABLAUF SR.IV 140MM DN100

LORO-X Balcony Direct Drain Series IV with bell without retaining cams for panel thickness 140 mm DN 100

Descrizione

LORO-X direct balcony drain, series IV with dome, without Retaining cams, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 140 mm, without strainer, DN100




Dati articolo

Codice EAN	4038088107652
Classe ETIM	EC004949
Diametro nominale	DN 100
Misure esterne (AxLxP)	145 x 145 x 140 mm
Peso	1,60 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)
[Certificato \(PDF\)](#)
[Scheda tecnica del sistema LX 994](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)
[Scheda tecnica del sistema LX 993](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)