

LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 140 mm with bell DN 70

Beskrivning

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 140 mm, without strainer, DN70




Artikeldata

EAN-kod	4038088009758
ETIM-klass	EC004949
Nominell diameter	DN 70
Ytermått (HxBxL)	122 x 122 x 140 mm
Vikt	1,00 Kg (STK)
Produktgrupp	4
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkännande \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 998](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Måttitning \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 991](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[Broschyr \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 997](#)
[Systemdatablad LX 992](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)