

LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 140 mm with bell DN 100

Leírás

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 140 mm, without strainer, DN100




Cikkadatok

EAN kód	4038088009765
ETIM osztály	EC004949
Névleges átmérő	DN 100
Külső méretek (MxSzxH)	145 x 145 x 140 mm
Súly	1,70 Kg (STK)
Termékcsoport	4
Vámtarifaszám	73089098
Anyag / Szín	Stahl feuerverzinkt, Silber

Használati megjegyzés

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)
[Engedély \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 1000](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Méterrajz \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 993](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 999](#)
[LX rendszer-adatlap 994](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)