

LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 160 mm with bell DN 100

Beschrijving

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 160 mm, without strainer, DN100




Artikelgegevens

EAN-code	4038088009796
ETIM Klasse	EC004949
Nominale diameter	DN 100
Buitenafmetingen (HxBxL)	145 x 145 x 160 mm
Gewicht	1,90 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnumme r	73089098

Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber
--------------------------	------------------------------------

Gebruiksaanwijzing

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.



Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1006

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 993

CAD 3D (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1005

Systemdatablad LX 994

BIM 3D (STEP)