


LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 200 mm with bell DN 100

Beskrivelse

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 200 mm, without strainer, DN100



Artikkeldata

EAN-kode	4038088009857
ETIM-klasse	EC004949
Nominell diameter	DN 100
Utvendige mål (HxBxL)	145 x 145 x 200 mm
Vekt	2,20 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73089098
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1018](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 993](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1017](#)
[Systemdatablad LX 994](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)