LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.M.WD.SIEB RD

LORO-X balcony direct drain, one-piece, with insulation, round sieve DN 100

Description

LORO-X direct balcony drain, series H, one-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN100





Article information

EAN Code	4038088058534
ETIM Class	EC004949
Nominal diameter	DN 100
Outside measurements (HxWxL)	330 x 330 x 313 mm
Weight	5,30 Kg (STK)
Product group	4
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads

Alles online

Installation (PDF)
Certificate (PDF)
System data sheet LX 1074
BIM 3D (STEP)
CAD drawing (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
System data sheet LX 1073
CAD 3D (DWG)