LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170 MM D

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40-170 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70

Descrição

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for balcony floors, DN70



Dados do artigo

Código EAN	4038088052617
Classe ETIM	EC011398
Diâmetro nominal	DN 70
Comprimento/grau nominal	2500
Medidas exteriores (AxLxP)	183 x 183 x 3022 mm
Peso	10,50 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73063012
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Transferências

Alles online

- Instruções de instalação (PDF)
- Homologação (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Desenho cotado (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochura (PDF)
- Ficha técnica do sistema LX 1049
- BIM 3D (STEP)