LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 150-250 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70

Description

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for balcony floors, DN70



Données de l'article

Code EAN	**4038088052655**
Classe ETIM	**EC011398**
Diamètre nominal	**DN 70**
Longueur/degré nominal	**2500**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**183 x 183 x 3132 mm**
Poids	**10,90 Kg (STK)**
Groupe de produits	**4**
Numéro tarifaire douanier	**73063012**
Matériau / Couleur	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'utilisation

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Téléchargements

Alles online

- Notice d'installation (PDF)
- Certificat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Dessin dimensionnel (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochure (PDF)
- Fiche technique du système LX 1051
- BIM 3D (STEP)