LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 150-250 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 100

Descrizione

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for balcony floors, DN100



Dati articolo

Codice EAN	4038088052662
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 100
Lunghezza/grado nominale	2500
Misure esterne (AxLxP)	210 x 210 x 3135 mm
Peso	19,00 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73063012
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Download

Alles online

- Istruzioni di installazione (PDF)
- Certificato (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Disegno dimensionale (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochure (PDF)
- Scheda tecnica del sistema LX 1052
- BIM 3D (STEP)