LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40 - 170 mm ceiling thickness for upper balconies DN 70

Leírás

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for upper balconies, DN70



Cikkadatok

EAN kód	4038088051108
ETIM osztály	EC011398
Névleges átmérő	DN 70
Névleges hossz/fok	2500
Külső méretek (MxSzxH)	183 x 183 x 2622 mm
Súly	9,20 Kg (STK)
Termékcsoport	4
Vámtarifaszám	73063012
Anyag / Szín	Stahl feuerverzinkt, Silber

Használati megjegyzés

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für obere Balkone (geschosshohes Rohr)

Letöltések

Alles online

- Szerelési útmutató (PDF)
- Engedély (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Méretrajz (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Prospektus (PDF)
- LX rendszer-adatlap 1045
- BIM 3D (STEP)