LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40 - 170 mm Ceiling thickness for upper balconies DN 100

Descripción

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for upper balconies, DN100



Datos del artículo

Código EAN	4038088051115
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 100
Longitud/grado nominal	2500
Medidas exteriores (AxAxL)	210 x 210 x 2625 mm
Peso	15,60 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73063012
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für obere Balkone (geschosshohes Rohr)

Descargas

Alles online

- Instrucciones de instalación (PDF)
- Certificado (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Dibujo dimensional (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Folleto (PDF)
- Ficha técnica del sistema LX 1046
- BIM 3D (STEP)