LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain J Series 150 - 250 mm Ceiling thickness for upper balconies DN 70

Beschrijving

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for upper balconies, DN70



Artikelgegevens

EAN-code	**4038088051139**
ETIM Klasse	**EC011398**
Nominale diameter	**DN 70**
Nominale lengte/graad	**2500**
Buitenafmetingen (HxBxL)	**183 x 183 x 2672 mm**
Gewicht	**9,40 Kg (STK)**
Productgroep	**4**
Douanetariefnummer	**73063012**
Materiaal / Kleur	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Gebruiksaanwijzing

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für obere Balkone (geschosshohes Rohr)

Downloads

Alles online

- Installatiehandleiding (PDF)
- Certificaat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Maattekening (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochure (PDF)
- Systeemdatablad LX 1047
- BIM 3D (STEP)