LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain J Series 150 - 250 mm Ceiling thickness for upper balconies DN 100

Description

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for upper balconies, DN100



Article information

EAN Code	**4038088051146**
ETIM Class	**EC011398**
Nominal diameter	**DN 100**
Nominal length/degree	**2500**
Outside measurements (HxWxL)	**210 x 210 x 2675 mm**
Weight	**16,30 Kg (STK)**
Product group	**4**
Customs tariff number	**73063012**
Material / Color	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Usage note

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für obere Balkone (geschosshohes Rohr)

Downloads

Alles online

- Installation (PDF)
- Certificate (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- CAD drawing (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochure (PDF)
- System data sheet LX 1048
- BIM 3D (STEP)