LORO-DACHABL.ALU,1TLG,O.WD.SENKR.DN 125

LORO roof outlet aluminium one-piece without insulation vertical DN 125

Opis

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 7.7 l/s at 45 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX852, made of aluminium, coated light grey, DN125



Podaci o artiklu

EAN kod	4038088054918
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 125
Vanjske mjere (VxŠxD)	500 x 500 x 391 mm
Težina	3,30 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	76090000
Materijal / Boja	Aluminium, Grau

Napomena za upotrebu

Die Grundkörper und Etageneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Preuzimanja

Alles online

- Upute za ugradnju (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Dimenzijski crtež (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Tehnički list sustava LX 852
- BIM 3D (STEP)