LORO-DACHABL.ALU,1TLG,O.WD.3GR DN 100

LORO roof outlet aluminium one-piece without insulation 3 degrees DN 100

Opis

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX885, made of aluminium, coated light grey, DN100



Podatki o izdelku

EAN koda	**4038088054994**
ETIM razred	**EC011398**
Nazivni premer	**DN 100**
Zunanje mere (VxŠxD)	**500 x 500 x 277 mm**
Teža	**3,20 Kg (STK)**
Skupina izdelkov	**4**
Carinska tarifna številka	**76090000**
Material / Barva	**Aluminium, Grau**

Opomba za uporabo

Die Grundkörper und Etageneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Prenosi

Alles online

- Navodila za vgradnjo (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Merska risba (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Podatkovni list sistema LX 885
- BIM 3D (STEP)