


LORO-DACHABL.ALU,1TLG,M.WD.SENKR.DN 125

LORO roof outlet aluminium one-piece with heat insulation vertical DN 125

Kuvaus

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 7.7 l/s at 45 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX852, made of aluminium, coated light grey, DN125



Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088054949
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 125
Ulkomitat (KxLxS)	500 x 500 x 391 mm
Paino	3,80 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	76090000
Materiaali / Väri	Aluminium, Grau

Käyttöohje

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

Hvåksyntå (PDF)

CAD 2D (DXF)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Esite \(PDF\)](#)

Järjestelmän datalehti LX 852