


LORO-DACHABL.ALU,1TLG,M.WD.SENKR.DN 125

LORO roof outlet aluminium one-piece with heat insulation vertical DN 125

Opis

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 7.7 l/s at 45 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX852, made of aluminium, coated light grey, DN125



Dane artykułu

Kod EAN 4038088054949

Klasa ETIM EC011398

Średnica nominalna DN 125

Wymiary zewnętrzne 500 x 500 x 391 mm (WxSxD)

Waga 3,80 Kg (STK)

Grupa produktów 4

Numer taryfy celnej 76090000

Materiał / Kolor Aluminium, Grau

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 852](#)