



LORO-DACHABL.ALU,1TLG,HEIZ,SENKR.DN 100

LORO-Dachablauf Alu einteilig Heizung senkrecht DN 100

Beschreibung

LORO-X Flachdachablauf, Serie O einteilig mit Wärmedämmung und Heizung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 5,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund, Siebeinheit aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX884, aus Aluminium, lichtgrau beschichtet, DN 100



Artikeldaten

EAN-Code 4038088054963

ETIM Klasse EC011398

Nennweite DN 100

Außenmaße (HxBxL) 500 x 500 x 381 mm

Gewicht 3,80 Kg (STK)

Warengruppe 4

Zolltarifnummer 76090000

Material / Farbe Aluminium, Grau

Verwendungshinweis

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 884](#)