



LORO-DACHABL.ALU,1TLG,HEIZ,SENKR.DN 125

LORO roof outlet aluminium one-piece heating vertical DN 125

Beschrijving

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 7.7 l/s at 45 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX852, made of aluminium, coated light grey, DN125



Artikelgegevens

EAN-code	4038088054970
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 125
Buitenafmetingen (HxBxL)	500 x 500 x 381 mm
Gewicht	3,90 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	76090000

Materiaal / Kleur Aluminium, Grau

Gebruiksaanwijzing

Die Grundkörper und Etageeneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 852](#)