


LORO-DACHABLAUF,ALU,2TLG,HEIZ.3GR.DN 100

LORO-Dachablauf Alu zweiteilig Heizung 3 Grad DN 100

Beschreibung

LORO-X Flachdachablauf, Serie O zweiteilig mit Wärmedämmung und Heizung, Auslauf seitlich 3 Grad, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,6 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund, Siebeinheit aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß LX-Datenblatt LX885, aus Aluminium, lichtgrau beschichtet, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088055205
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	500 x 500 x 497 mm
Gewicht	5,90 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	76090000
Material / Farbe	Aluminium, Grau

Verwendungshinweis

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.



Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 885](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)