



LORO-DACHABL.ALU,2TLG,HEIZ.3GR.DN 100

LORO roof outlet aluminium two-piece heating 3 degrees DN 100

Description

LORO-X flat roof drain, series C, two-piece, with thermal insulation and heating, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX885, made of aluminium, coated light grey, DN100



Article information

EAN Code	4038088055205
ETIM Class	EC011398
Nominal diameter	DN 100
Outside measurements (HxWxL)	500 x 500 x 497 mm
Weight	5,90 Kg (STK)
Product group	4
Customs tariff number	76090000
Material / Color	Aluminium, Grau

Usage note

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

System data sheet LX 885

[Certificate \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)