



LORO-DACHABL.ALU,2TLG,HEIZ.3GR.DN 100

LORO roof outlet aluminium two-piece heating 3 degrees DN 100

Περιγραφή

LORO-X flat roof drain, series O, two-piece, with thermal insulation and heating, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX885, made of aluminium, coated light grey, DN100



Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088055205
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	500 x 500 x 497 mm
Βάρος	5,90 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	76090000
Υλικό / Χρώμα	Aluminium, Grau

Σημείωση χρήσης

Die Grundkörper und Etageeneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

Φύλλο δεδομένων συστήματος LX

885

[Έγκριση \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)