



## LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 100

### Beschrijving

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN100



### Artikelgegevens

EAN-code 4038088012604

ETIM Klasse EC003024

Nominale diameter DN 100

Nominale lengte/graad 400

Buitenafmetingen (HxBxL) 330 x 330 x 400 mm

Gewicht 3,40 Kg (STK)

Productgroep 1

Douanetariefnumme r 73089098

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

### Gebruiksaanwijzing

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

### Downloads



Alles online

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)