



LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 125

Beskrivning

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN125



Artikeldata

EAN-kod	4038088012611
ETIM-klass	EC003024
Nominell diameter	DN 125
Nominell längd/grad	400
Yttermått (HxBxL)	330 x 330 x 400 mm
Vikt	4,80 Kg (STK)
Produktgrupp	1
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Användningsanvisning

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Nedladdningar



Alles online

[Måtttrining \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)