

LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 200

Kuvaus

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN200




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088101919
ETIM-luokka	EC003024
Nimellishalkaisija	DN 200
Nimellispituus/-aste	400
Ulkomitat (KxLxS)	400 x 400 x 400 mm
Paino	7,90 Kg (STK)
Tuoteryhmä	1
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Käyttöohje

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.



Lataukset



Alles online

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Esite \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)