


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 200

Beskrivelse

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN200



Artikeldata

EAN-kode	4038088101919
ETIM Klasse	EC003024
Nominel diameter	DN 200
Nominel længde/grad	400
Ydermål (HxBxL)	400 x 400 x 400 mm
Vægt	7,90 Kg (STK)
Produktgruppe	1
Toldtarifnummer	73089098
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Brugsanvisning

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Downloads



Alles online

[Måltægning \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)