

LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 200

Descripción

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN200




Datos del artículo

Código EAN	4038088101919
Clase ETIM	EC003024
Diámetro nominal	DN 200
Longitud/grado nominal	400
Medidas exteriores (AxAxL)	400 x 400 x 400 mm
Peso	7,90 Kg (STK)
Grupo de productos	1
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Nota de uso

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.



Descargas



Alles online

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)