

LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.SET GERADE

LORO-Pellet fill and vent set straight

Beskrivningstext

LORO-X pellet filling and ventilation set for the filling and ventilation of pellet storerooms, made of galvanized steel.



Artikeldata

EAN-kod	4038088089354
ETIM-klass	EC011386
Nominell diameter	DN 100
Ytermått (HxBxL)	115 x 139 x 600 mm
Vikt	11,00 Kg (STK)
Produktgrupp	5
Tullnummer	73079210
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)