

LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.SET GERADE

LORO-Pellet fill and vent set straight

Tekst przetargowy

LORO-X pellet filling and ventilation set for the filling and ventilation of pellet storerooms, made of galvanized steel.



Dane artykułu

Kod EAN	4038088089354
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 100
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	115 x 139 x 600 mm
Waga	11,00 Kg (STK)
Grupa produktów	5
Numer taryfy celnej	73079210
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)