

LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.SET GERADE

LORO-Pellet fill and vent set straight

Beskrivelsestekst

LORO-X pellet filling and ventilation set for the filling and ventilation of pellet storerooms, made of galvanized steel.



Artikkeldata

EAN-kode	4038088089354
ETIM-klasse	EC011386
Nominell diameter	DN 100
Utvendige mål (HxBxL)	115 x 139 x 600 mm
Vekt	11,00 Kg (STK)
Produktgruppe	5
Tolltariffnummer	73079210
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)