


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.SET 45 GR.

LORO-Pellet filling and venting set 45 degrees

Text pro výběrové řízení

LORO-X pellet filling and ventilation set 45 degrees, for the filling and ventilation of pellet storerooms, made of galvanized steel.



Údaje o artiklu

EAN kód	4038088089361
ETIM třída	EC011386
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	115 x 2800 x 636 mm
Hmotnost	13,00 Kg (STK)
Skupina produktů	5
Celní sazebník	73079210
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)