


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.SET 45 GR.

LORO-Pellet filling and venting set 45 degrees

Texte de prescription

LORO-X pellet filling and ventilation set 45 degrees, for the filling and ventilation of pellet storerooms, made of galvanized steel.



Données de l'article

Code EAN	4038088089361
Classe ETIM	EC011386
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	115 x 2800 x 636 mm
Poids	13,00 Kg (STK)
Groupe de produits	5
Numéro tarifaire douanier	73079210
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)