


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG. BOGEN 45GR.

LORO-Pellet Fill and venting bend 45 degrees

Описание

LORO-X pellet filling and ventilation bend 45 degrees, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100



Данни за артикула

ЕАН код	4038088075852
ЕТИМ клас	EC003024
Номинален диаметър	DN 100
Номинална дължина/градус	45
Външни размери (ВxШxД)	115 x 799 x 132 mm
Тегло	4,70 Kg (STK)
Продуктова група	5
Митнически тарифен номер	73079210
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)