


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG. BOGEN 45GR.

LORO-Pellet Fill and venting bend 45 degrees

Descripción

LORO-X pellet filling and ventilation bend 45 degrees, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100



Datos del artículo

Código EAN	4038088075852
Clase ETIM	EC003024
Diámetro nominal	DN 100
Longitud/grado nominal	45
Medidas exteriores (AxAxL)	115 x 799 x 132 mm
Peso	4,70 Kg (STK)
Grupo de productos	5
Número de arancel aduanero	73079210
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)