

LORO-PELLET FESTKUPPL.M.VERSCHL.DECKEL I

LORO-Pellet Fixed Coupling with Locking Cap I Thread 4 Inch

Описание

LORO-X pellet filling and ventilation fixed coupling with cover, with Rp 4-inch thread, made of aluminium, Storz system type A-110.




Данни за артикула

ЕАН код	4038088075982
ЕТИМ клас	EC011223
Външни размери (ВхШхД)	130 x 130 x 60 mm
Тегло	1,60 Kg (STK)
Продуктова група	5
Митнически тарифен номер	73079210
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X



Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)