

LORO-PELLET ERDUNGSSCHELLE

LORO-Pellet earthing clamp

Opis

LORO-X pellet filling and ventilation grounding clamp, for the avoidance of static charging of filling and ventilation pipes.



Podatki o izdelku

EAN koda	4038088075999
ETIM razred	EC000493
Zunanje mere (VxŠxD)	180 x 180 x 190 mm
Teža	0,06 Kg (STK)
Skupina izdelkov	5
Carinska tarifna številka	73269060

Opomba za uporabo

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)