

LORO-PELLET ERDUNGSSCHELLE

LORO-Pellet earthing clamp

Descrição

LORO-X pellet filling and ventilation grounding clamp, for the avoidance of static charging of filling and ventilation pipes.



Dados do artigo

Código EAN	4038088075999
Classe ETIM	EC000493
Medidas exteriores (AxLxP)	180 x 180 x 190 mm
Peso	0,06 Kg (STK)
Grupo de produtos	5
Número de pauta aduaneira	73269060

Nota de utilização

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)