

LORO-PELLET ERDUNGSSCHELLE

LORO-Pellet earthing clamp

Popis

LORO-X pellet filling and ventilation grounding clamp, for the avoidance of static charging of filling and ventilation pipes.



Údaje o artiklu

EAN kód	4038088075999
ETIM třída	EC000493
Vnější rozměry (VxŠxD)	180 x 180 x 190 mm
Hmotnost	0,06 Kg (STK)
Skupina produktů	5
Celní sazebník	73269060

Pokyny k použití

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)