

LORO-PELLET ERDUNGSSCHELLE

LORO-Pellet earthing clamp

Description

LORO-X pellet filling and ventilation grounding clamp, for the avoidance of static charging of filling and ventilation pipes.



Données de l'article

Code EAN	4038088075999
Classe ETIM	EC000493
Dimensions extérieures (HxLxP)	180 x 180 x 190 mm
Poids	0,06 Kg (STK)
Groupe de produits	5
Numéro tarifaire douanier	73269060

Note d'utilisation

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)