

LORO-VERSAL EINZELABL.EDELST.SERIE K,

LORO-VERSAL Single Drain stainless steel series K one-piece outlet 3 degrees with waterproofing DN 50

Beschrijving

LORO-X VERSAL balcony drain, series K, one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with clamping flange, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot, flange sealing ring, loose flange, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel strainer, DN50




Artikelgegevens

EAN-code	4038088036969
ETIM Klasse	EC004949
Nominale diameter	DN 50
Buitenafmetingen (HxBxL)	292 x 319 x 140 mm
Gewicht	3,00 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	73089098
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-VERSAL Serie K beinhaltet Einzelabläufe mit Klemmflansch. Serie K 1-teilig bestehend aus: Abflaupf, Flanschdichtring, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahl-sieb quadratisch, 94 x 94 mm, Klasse K. Serie K 2-teilig bestehend aus: Abflaupf, Flanschdichtring, Losflansch, Dichtelement, Etageeinsatz (für Aufbauhöhe 80 - 120 mm), Flanschdichtring, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahl-sieb quadratisch, 94 x 84mm, Klasse K. Die Serie K wird aus Edelstahl gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag



Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)