


LX RETENTIONSROHR QUADR.SEITL.DN 100/70

LORO-X retention pipe square lateral DN 100/70

Descrição

LORO-X Attika-Retentionsrohr DN 70, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Retentionseinlaßrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 70




Dados do artigo

Código EAN	4038088104545
Classe ETIM	EC011398
Diâmetro nominal	DN 100, DN 70
Medidas exteriores (AxLxP)	100 x 100 x 302 mm
Peso	2,10 Kg (STK)
Grupo de produtos	9
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.



Transferências



Alles online

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)