


LX RETENTIONSROHR QUADR.SEITL.DN 100/70

LORO-X retention pipe square lateral DN 100/70

Descripción

LORO-X Attika-Retentionsrohr DN 70, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Retentionseinlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 70



Datos del artículo

Código EAN 4038088104545

Clase ETIM EC011398

Diámetro nominal DN 100, DN 70

Medidas exteriores 100 x 100 x 302 mm (AxAxL)

Peso 2,10 Kg (STK)


Grupo de productos 9

Número de arancel aduanero 73089098

Material / Color Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.



Descargas



Alles online

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)