

LORO-DJ FLAT ROOF DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, DN 50

LORO-DRAINJET drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation DN 50

Descripción

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1175, made of stainless steel, DN50




Datos del artículo

Código EAN	4038088094648
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 50
Medidas exteriores (AxAxL)	260 x 260 x 413 mm
Peso	3,70 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.



Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[Ficha técnica del sistema LX 1175](#)