

LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION DN 50

LORO-DRAINJET emergency drain stainless steel clamping flange one-piece with heat insulation DN 50

Description

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), one-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1340, made of stainless steel, DN50




Article information

EAN Code	4038088094679
ETIM Class	EC010827
Nominal diameter	DN 50
Outside measurements (HxWxL)	260 x 260 x 376 mm
Weight	2,70 Kg (STK)
Product group	4
Customs tariff number	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Usage note

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.



Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)
[Certificate \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[CAD drawing \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[System data sheet LX 1340](#)