Fiche technique du produit

LORO_Produkt-Datenblatt_21313.070X_fr.pdf
Article 21313.070X
29.11.2026, 20:41 h


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 1-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 70

LORO-DRAINJET emergency drain in stainless steel with clamping flange, one-piece with heat insulation and heating DN 70

Texte de prescription

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 19.4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX847, made of stainless steel, DN70





Données de l'article

Code EAN	**4038088069837**
Classe ETIM	**EC010827**
Diamètre nominal	**DN 70**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**260 x 260 x 376 mm**
Poids	**3,20 Kg (STK)**
Groupe de produits	**4**
Numéro tarifaire douanier	**73072980**
Matériau / Couleur	**Edelstahl, Silber**

Note d'utilisation

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Certificat (PDF)
CAD 2D (DXF)
Dessin dimensionnel (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD (DWG)
Brochure (PDF)
Fiche technique du système LX 847