

LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION DN 70

LORO-DRAINJET emergency drain in stainless steel with two-part clamping flange with water insulation
DN 70

Beskrivelse

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 19.4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX847, made of stainless steel. DN70




Artikkeldata

EAN-kode	4038088069882
ETIM-klasse	EC010827
Nominell diameter	DN 70
Utvendige mål (HxBxL)	260 x 260 x 413 mm
Vekt	5,10 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.



Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

Godkiening (PDF)

CAD 2D (DXF)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 847