LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL DN 125

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange vertical one-piece without waterproofing DN 125

Descriere

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.8 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX874, made of stainless steel, DN125



Date articol

Cod EAN	**4038088073445**
Clasă ETIM	**EC011398**
Diametru nominal	**DN 125**
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	**330 x 330 x 396 mm**
Greutate	**4,90 Kg (STK)**
Grupă de produse	**4**
Număr tarif vamal	**73072980**
Material / Culoare	**Edelstahl, Silber**

Notă de utilizare

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Descărcări

Alles online

- Instrucțiuni de montaj (PDF)
- Certificat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Desen CAD (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM Revit (RFA)
- Broșură (PDF)
- Fișă tehnică de sistem LX 874
- BIM 3D (STEP)