


LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, SIDE, WITH THERMAL INSULATION DN 125

LORO-DRAINLET drain made of stainless steel with one-piece lateral clamping flange with water insulation DN 125

Beschrijving

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.2 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX890, made of stainless steel, DN125



Artikelgegevens

EAN-code	4038088075630
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 125
Buitenafmetingen (HxBxL)	330 x 453 x 323 mm
Gewicht	5,40 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	73072980
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)
[Certificaat \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Maattekening \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[Systeemdatablad LX 890](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)